

Rendimiento excepcional de alta definición y flexibilidad en la instalación

Cree una fascinante experiencia de sala de cine en casa con el impecable rendimiento de vídeo de alta definición y flexibilidad en la instalación del proyector de cine en casa InFocus SP8604.

Verá increíbles niveles de detalle y suave gradación de color que hará que incluso el vídeo más exigente en Blu-Ray cobre vida en resolución 1080p completa. Su relación de contraste de 30,000:1, tecnologías de 1700 lúmenes y Dynamic Black le brindan una imagen con increíble profundidad y vitalidad que parece salirse de la pantalla. Además, un cambio versátil de lentes y una variedad de lentes opcionales le dan al SP8604 la flexibilidad máxima de instalación que ofrecemos en esta categoría de manera que su nuevo proyector se ajustará perfectamente a su preciado espacio de cine en casa.



MODELO SP8604 1080p (1920 × 1080) 1700 lúmenes

Características clave

- O Resolución 1080p (1920 × 1080) completa
- La relación de contraste 30,000:1 le proporciona una increíble profundidad con negros oscuros y excelentes detalles de sombra
- Opciones de tres lentes e intercambio de lentes para las más flexible colocación del proyector
- Las tecnologías DLP® DarkChip™3 y Dynamic Black más recientes para una reproducción de color como de película
- O Puerto RS232 para integrar al sistema de su sala de teatro en casa



Alta definición impecable

Colores llamativos y negros profundos

Obtenga negros profundos, blancos brillantes y los colores más vibrantes incluso con las luces encendidas. La característica Dynamic Black del SP8604 y la rueda de colores de 6 segmentos producen un increíble rango de colores vívidos y tonos de piel exactos que compiten con lo mejor del cine en casa.

Resolución de 1080p

Sus películas, deportes y programas favoritos se verán colosales y mejor que nunca en resolución 1080p original completa (proporción anchura-altura 16:9).

Finos detalles y claridad que resalta

El contraste máximo de 30,000:1 de InFocus SP8604 y la más reciente tecnología DLP DarkChip3 crean una imagen dinámica con gran detalle y varios tonos de negro con una aguda precisión. Esto, junto con su gran contraste, produce una imagen con tal fineza y profundidad que casi parece tridimensional.

Brillo superior

El InFocus SP8604 es una excelente elección para cine de gran formato con su brillantez hasta de 1700 lúmenes. El brillo superior añade flexibilidad al permitirle personalizar el proyector para producir el mejor balance de brillo, color y profundidad con base en el brillo de su habitación.

Instalación flexible

Opciones de tres lentes

Personalice el proyector en el espacio de su cine en casa con uno de los tres lentes opcionales del SP8604. El lente estándar puede lanzar una imagen diagonal de 3 metros desde una distancia de 4 a 5 metros. El lente de acercamiento de largo alcance desplegará una imagen de 3 metros desde una distancia de 5 a 7.5 metros. Y el lente fijo de corto alcance proyectará una imagen diagonal de 3 metros a 2 metros de distancia.

La conectividad que espera

El SP8604 ofrece un rango completo de conectividad digital y análoga, incluyendo 3 puertos 1.3 HDMI, componente, S-video, VGA y vídeo compuesto.

Cambio versátil de lentes

El intercambio horizontal y vertical de lentes del SP8604 le permite colocar el proyector donde usted quiera y aún lograr la ubicación con la mejor imagen.

Contrólelo a su modo

Use el puerto RS232 para integrar fácilmente el SP8604 al sistema de control de su sala de cine en casa como Crestron, AMX, Control4 y otros.

Especificaciones Caciones

| Resolución inter | ior | 1080p (1920 × 1080) |
|--|-----------------------|--|
| Resolución máxima | | 1080p |
| Tecnología de pantalla - DMD | | Tecnología única DarkChip3 DLP de 0.65" de Texas Instrument |
| Brillo | | 1700 lúmenes (típico) |
| Vida útil de la lámpara** | | 3000 horas estándar (2000 horas Boost), 280 W UHP |
| Proporción de contraste, completo | | 5,000:1 nativo |
| conectado/completo desconectado | | |
| Proporción de contraste con | | 30,000:1 máx |
| Black Dynamic | | |
| Ruido audible | | 28 db Modo Eco (33 db modo normal) |
| Compatibilidad con equipos | | 1080p, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA con cambio de |
| informáticos | | formato; estándares VESA; compatible con PC y Macintosh |
| Lente (Estándar) | - longitud focal | F = 2.5 - 3.1, f = 28.5 -42.75 mm |
| | - Relación de alcance | 1.54 - 1.93:1 (distancia/ancho) |
| | - Relación de zoom | 1.25:1 |
| | - Rango de foco | 1.5 - 7.0 m |
| Lente (largo) | - relación de alcance | 1.93 - 2.89 (distancia/ancho) |
| | - Relación de zoom | 1.5:1 |
| Lente (corto) | - relación de alcance | 0.77 (distancia/ancho) |
| | - Relación de zoom | Lente fijo |
| | - Rango de foco | Lente fijo |
| Intercambio de lentes - vertical - Horizontal | | -40% - 120% |
| | | ±10% |
| Rueda de color | | 6 segmentos (RGBRGB) |
| Cantidad de colores | | 1.07 mil millones |
| Proporción latitud-altura | | 16:9 (nativo), 4:3 compatible |
| Alimentación de la lámpara | | Bajo consumo de energía 230 W (normal 280 W) |
| Zoom/enfoque | | Manual |
| Sincronización | | |
| - Frecuencia de escaneo horizontal | | 15, 30 - 90 kHz |
| - Frecuencia de escaneo vertical | | 43 - 85 Hz |
| Compatibilidad de vídeo | | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p) |
| | | NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), |
| | | SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| Fuentes de entrada | | 3 × HDMI 1.3, entrada VGA, componente de vídeo, S-Vídeo, |
| | | vídeo compuesto |
| Control | | RS232c |
| Disparador de pantalla | | 2 × 12 V 200 mA |
| Peso del product | | 8.6 kg |
| Dimensiones del producto - A×P×A | | 431 × 180 × 343 mm |
| Color del producto | | Negro satinado |
| Dimensiones de envío - A×P×A | | 560 × 451 × 402 mm |
| Peso del envío | | 11.5 kg |
| Se envía con: accesorios | | Cable de alimentación AC, cable del componente, |
| | | cubierta de lente, Manual del usuario (CD), control remoto, |
| | | tarjeta de garantía |
| Idiomas del menú | | Inglés, bahasa Indonesia, francés, alemán, italiano, |
| | | portugués, ruso, español, chino simplificado, |
| | | chino tradicional |
| Garantía de los accesorios | | 90 días |
| Aprobaciones | | FCC (EE.UU./Canadá), UL y c-UL (EE.UU./Canadá), CE (Europa), |
| Aprobaciones | | TCC (EE.UU./Callaga), UL V (-UL (FF.UU./Callaga), CF (FIII) |

- * Las especificaciones del producto, los términos y las ofertas están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
- La vida útil de la lámpara puede variar según el ambiente y el uso del proyector. Entre las condiciones que pueden afectar la vida útil de la lámpara se encuentran la temperatura, la altitud y encender y apagar rápidamente el proyector.

¿Por qué elegir el SP8604?

- O Resolución 1080p (1920 × 1080) nativa
- Tres lentes disponibles (alcance normal, largo y corto)
- Intercambio horizontal y vertical de lentes para flexibilidad en la colocación del proyector
- O Relación de contraste de 30,000:1 y 1700 lúmenes
- Rueda de color de 6 segmentos y tecnología Dynamic Black
- Funcionamiento silencioso (28 dB en el modo Eco)
- Conectividad RS232
- O 2 disparadores de pantalla

Accesorios opcionales

Lente estándar
Lente de largo alcance
Lente de corto alcance
Soporte universal para techo (SP-CEIL-UNIV)
Adaptador inalámbrico LiteShow III (INLITESHOW3)
Soporte para LiteShow (INLITESHOW-MOUNT)
Lámpara de repuesto
Cables y adaptadores
Pantallas de proyección

Para obtener más información, visite: www.infocus.com/Accessories

Garantía

El proyector SP8604 viene estándar con una garantía de fábrica de 3 años (incluyendo piezas y mano de obra), una garantía de 1 año de lámpara, y 90 días en accesorios.

Para obtener más información, visite: www.infocus.com/Support/Warranty



